



Системы умягчения непрерывного действия с автоматическим управлением WiseWater ST (Twin)

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



WiseWater

Системы умягчения непрерывного действия с автоматическим управлением WiseWater ST (Twin)

Clock[®]
ST (Twin)



Очищает от:

- железа до 1 мг/л
- жесткости
- нитратов

WiseWater ST (TWIN) – система работает по принципу ионного обмена в непрерывном режиме. Применяется, когда необходим постоянный (круглосуточный) цикл водопотребления. Предназначена для снижения жесткости воды*, удаления нитратов*, органики* или других загрязнений*. Полностью автоматизированный процесс управления. Регенерация системы производится автоматически с помощью раствора поваренной соли.

WiseWater ST (TWIN) – предотвращает образование накипи в системах горячего водоснабжения, значительно продлевает срок службы бытовой техники и инженерных коммуникаций, предотвращает появление известковых отложений, коррозии и ржавчины на металлических деталях, повышает эффективность водонагревательных приборов в доме, уменьшает расход моющих средств. Подходит для установки в загородных домах, кафе, ресторанах, водогрейных и паровых котельных, а также на промышленных предприятиях с непрерывным циклом производства.

Состав станции

Два фильтра с автоматическим управлением, работающих попеременно; солевой бак.



Наименование	Произв. тах, м³/час	Объем загрузки, л	Габариты, мм	Цена, USD DM (регенерация по времени и объему)
WiseWater ST 0844	0,7–0,9	2 × 20	1 335, 1 085 × 290	1 105
WiseWater ST 1035	0,7–1,1	2 × 25	1 105, 1 110 × 310	1 146
WiseWater ST 1044	0,8–1,2	2 × 30	1 335, 1 115 × 310	1 155
WiseWater ST 1047	1,1–1,4	2 × 36	1 410, 1 115 × 310	1 159
WiseWater ST 1054	1,2–1,6	2 × 40	1 590, 1 165 × 360	1 188
WiseWater ST 1252	1,4–2,5	2 × 57	1 550, 1 230 × 430	1 204
WiseWater ST 1354	2,7–3,5	2 × 70	1 610, 1 265 × 430	1 311
WiseWater ST 1465	3,8–4,5	2 × 100	1 885, 1 385 × 470	1 534
WiseWater ST 1665	4,2–5,0	2 × 120	1 915, 1 430 × 470	1 679
WiseWater ST 1865	5,9–7,0	2 × 170	1 935, 1 575 × 495	2 058
WiseWater ST 2162	3,6–6,0	2 × 200	1 946, 1 655 × 555	2 673
WiseWater ST 2162 H	3,6–6,0	2 × 200	1 946, 1 655 × 555	4 765
WiseWater ST 2472 H	6,0–10,0	2 × 300	2 115, 2 315 × 765	5 539
WiseWater ST 3072 L	9,0–15,0	2 × 440	2 125, 2 820 × 780	7 917
WiseWater ST 3672 G	12,0–20,0	2 × 650	2 445, 3 355 × 995	10 028
WiseWater ST 4272 G	17,0–28,0	2 × 850	2 710, 3 675 × 1 090	20 361
WiseWater ST 4872 G	21,0–35,0	2 × 1050	2 758, 3 960 × 1 233	21 041
WiseWater ST 4872 T	21,0–35,0	2 × 1050	2 710, 3 960 × 1 233	24 542
WiseWater ST 6386 T **	38,0–64,0	2 × 1500	2 758, 3 770 × 1 635	28 358

габариты системы даны при постановке корпусов и солевого бака «в линию»

** – без солевого бака

H – Клапан Clack WS 1.5

L – Клапан Clack WS 2

T – Клапан Clack WS 3

S – клапан Clack 1"

M – клапан Clack 1,25"

G – Клапан Clack WS 2 H

Условия эксплуатации

Давление воды, атм 2,5 – 6,0;

Влажность воздуха, % <70;

Напряжение сети, В, Гц ~ 220 В, 50 Гц;

Температура воды, °C +2 +37;

Температура воздуха в помещении °C +1 +50.

Требования к воде

* Фильтрующие материалы подбираются в зависимости от качества исходной воды и заказываются дополнительно.

(см. описание для фильтрующих материалов)



WiseWater

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: wrt@nt-rt.ru || www.wisewater.nt-rt.ru